

Emailierter Ringbrenner zum Kochen und Grillieren im Freien mit grossflächigen Behältern und Grillplatten. Geeignet für Paella, Risotto, Rösti und vieles mehr. Der Ringbrenner kann mit oder ohne Untergestell eingesetzt werden. Als Schutz vor dem Wind kann ein Windschutz montiert werden. Diverse Pfannen, Grill-Gussplatten und Kochtöpfe für die Verwendung auf Ring- und Starkbrennern sind bei Gas & More erhältlich.

Propangengeräte

Ringbrenner ø 40 cm

Leistung max.	13,5 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Brenner regulierbar	2
Gewicht	3,8 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links
Arbeitshöhe auf Untergestell	ca. 79 cm

Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.



720.2601	Ringbrenner 40	69.-
720.2610	Untergestell	48.-
760.6310	Schlauch komplett L = 1 m	8.-
760.6311	Schlauch komplett L = 1,5 m	11.-
750.5025	Druckregler 50 mbar	18.-

Andere Grössen auf Anfrage.



Ringbrenner ø 50 cm

Leistung max.	17,0 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Brenner regulierbar	2
Gewicht	4,4 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links
Arbeitshöhe auf Untergestell	ca. 79 cm

Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.



720.2602	Ringbrenner 50	89.-
720.2610	Untergestell	48.-
760.6310	Schlauch komplett L = 1 m	8.-
760.6311	Schlauch komplett L = 1,5 m	11.-
750.5025	Druckregler 50 mbar	18.-

Andere Grössen auf Anfrage.



Ringbrenner ø 60 cm

Leistung max.	24,5 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Brenner regulierbar	3
Gewicht	6,3 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links
Arbeitshöhe auf Untergestell	ca. 79 cm

Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.



720.2603	Ringbrenner 60	129.—
720.2610	Untergestell	48.—
760.6310	Schlauch komplett L = 1 m	8.—
760.6311	Schlauch komplett L = 1,5 m	11.—
750.5025	Druckregler 50 mbar	18.—
Andere Grössen auf Anfrage.		



Grill-Gussplatten

Grillplatten aus Eisenguss – extra vorgeglüht und eingebrannt. Flache Seite mit Rand.



720.2660	ø 45 cm, passend zu 720.2601	165.—
720.2661	ø 55 cm, passend zu 720.2602	218.—
720.2273	ø 65 cm, passend zu 720.2603	315.—
720.2663	Edelstahlpachtel	19.—

Grill-Gussplatten variablen

Grillplatten aus Eisenguss. 2/3 grillen & 1/3 flach, Rückseite 1/3 grillen & 2/3 flach.



720.2666	ø 45 cm, passend zu 720.2601	185.—
720.2667	ø 55 cm, passend zu 720.2602	239.—

Windschutz

Windschutz aus Federstahl.
Einfach zu montieren.



720.2609	Windschutz ø 60 cm	65.—
720.2612	Windschutz ø 40 + 50 cm	55.—

Eisengusspfannen

Pfannen aus Eisenguss – extra vorgeglüht und eingebrannt.
Mit flachem Boden.



720.2668	ø 50 cm, passend zu 720.2601	236.—
720.2669	ø 60 cm, passend zu 720.2602	311.—

Halbhohe Pfannen aus Stahlblech poliert



720.2621	ø 46 cm, 12 Portionen passend zu 720.2601	18.–
720.2622	ø 55 cm, 16 Portionen passend zu 720.2602	37.–
720.2623	ø 65 cm, 22 Portionen passend zu 720.2603	55.–
720.2624	ø 90 cm, 50 Portionen passend zu 720.2603	135.–
720.2625	ø 115 cm, 120 Portionen passend zu 720.2603	410.–

Halbhohe Pfannen emailliert



720.2630	ø 46 cm, 12 Portionen passend zu 720.2601	30.–
720.2631	ø 55 cm, 16 Portionen passend zu 720.2602	45.–
720.2632	ø 65 cm, 22 Portionen passend zu 720.2602/2603	75.–
720.2633	ø 90 cm, 50 Portionen passend zu 720.2603	179.–

Hohe Pfannen aus Stahlblech poliert



720.2640	ø 50 cm, 18 Liter	28.–
720.2641	ø 60 cm, 30,3 Liter	58.–

Andere Grössen auf Anfrage.

Hohe Pfannen emailliert



720.2650	ø 50 cm, 18 Liter	44.–
720.2651	ø 60 cm, 30,3 Liter	71.–
720.2652	ø 65 cm, 45 Liter	160.–

Andere Grössen auf Anfrage.



Halbhohe Pfannen geteilt, emailliert

Damit können zwei verschiedene Gerichte miteinander gekocht werden.



720.2635	ø 50 cm	99.—
720.2636	ø 60 cm	149.—

Alu-Kochtöpfe

Kochtöpfe aus hochwertigem Aluminium inkl. Deckel. Geeignet für Ringbrenner und Starkbrenner.

Masse:	
28 Liter	ø 45 cm × 17 cm Höhe
44,5 Liter	ø 45 cm × 28 cm Höhe
72 Liter	ø 45 cm × 45 cm Höhe



720.2680	Alu-Kochtopf 28 Liter	129.—
720.2681	Alu-Kochtopf 44,5 Liter	158.—
720.2682	Alu-Kochtopf 72 Liter	215.—

Alu-Deckel zu Pfannen



720.2269	Deckel ø 50 cm	29.—
720.2270	Deckel ø 60 cm	39.—

Edelstahl-Kochtopf

Geeignet für Ringbrenner und Starkbrenner. Inkl. Deckel

Masse:	
33 Liter	ø 45 cm × 22 cm Höhe



720.2686	Edelstahl-Kochtopf 33 Liter	248.—
----------	------------------------------------	-------

Pfannenhalter

Für einen sicheren Halt der Pfannen, damit sie nicht mehr rutschen. Aus Edelstahl.



720.2614	Pfannenhalter	35.—
----------	----------------------	------

Edelstahl-Wok

Edelstahl-Wok ø 45 cm mit 2 Griffen. Geeignet für Ringbrenner und Starkbrenner.



720.2683	Edelstahl-Wok	89.—
----------	----------------------	------

Kocher FOKER

Stabiler Kocher aus Gusseisen mit starker Leistung, speziell für Bäckereien, Konditoreien und Gewerbe. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Rechaud mit 1 Brenner	2,5 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Masse (BTH)	260 × 330 × 90 mm
Gewicht	3,4 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2146 **Mit Zündsicherung** 125.—

Starkbrenner Europa 3050

Starkbrenner aus Gusseisen mit 2 Brennern. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	2 × 4 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Gasverbrauch	max. 580 g/h
Masse Gestell (BTH)	550 × 320 × 170 mm
Gewicht	9,9 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2366 **Starkbrenner Europa** 269.—

Ringbrenner FOKER

Brenner aus Gusseisen mit Regulierhahn. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	8,8 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Gasverbrauch	max. 750 g/h
Brenner-Durchmesser	180 mm
Länge total	460 mm
Gewicht	3,2 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2316 **Ringbrenner FOKER** 121.—

Industriekocher A 472

Zum Schmelzen von Blei und Kabelmassen sowie Kochen und Erhitzen von bituminösen Produkten. Mit Feinregulierung. Ohne Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	14 kW
Betriebsdruck	0,5 – 2 bar
Gasverbrauch	ca. 1 kg/h
Durchmesser	200 mm
Höhe	250 mm
Gewicht	ca. 4,6 kg
Schlauchanschluss	Tülle 6 mm



734.3570 **Industriekocher A 472** 186.—

Ringbrenner 45 kW

Ringförmiger Hochleistungsbrenner mit 2 Düsenreihen, aus Stahl, mit Regulierhahn und Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	4 – 45 kW
Betriebsdruck	1,5 bar
Gasverbrauch	ca. 3,5 kg/h
Brenner-Durchmesser	220 mm
Brennerlänge	440 mm
Gewicht	2,3 kg
Schlauchanschluss	M 3/8" links



720.2470 **Ringbrenner 45 kW** 375.—

Hochleistungs-Ringbrenner

Ringförmiger Hochleistungsbrenner mit 8 Brennern, aus Stahl, ideale Kesselbeheizung, feinregulierbar, mit Zündsicherung und Durchzündung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	ca. 45 kW
Betriebsdruck	1,5 bar
Gasverbrauch	ca. 3,5 kg/h
Brenner-Durchmesser	230 mm
Brennerlänge	400 mm
Gewicht	2,4 kg
Schlauchanschluss	M 3/8" links



720.2485 **Hochleistungs-Ringbrenner** 505.—

Starkbrenner 3P

Robuster Starkbrenner für grosse Kochgefässe. Füsse und Brenner aus Gusseisen. Mit Regulierhahn und Luftregulierung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	8,8 kW
Betriebsdruck	50 mbar
ø Brenner	180 mm
ø inklusive Füsse	450 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	5 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2331	Ohne Züandsicherung	88.—
720.2336	Mit Züandsicherung	136.—



Starkbrenner GHISA Guss

Schwerer Starkbrenner mit 4-Bein-Gestell aus Gusseisen. Mit Regulierhahn und Luftregulierung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	8,8 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Masse Gestell (BTH)	380 × 380 × 185 mm
Länge inkl. Regulierhahn	560 mm
Brenner-Durchmesser	180 mm
Gewicht	8,7 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2357	Mit Züandsicherung	175.—
720.2358	Grillplatte GHISA 44 × 39 cm	95.—

Starkbrenner CHROM

Starkbrenner mit 4-Bein-Gestell aus Eisenrohren ø 10 mm verchromt. Brenner aus Gusseisen. Mit Regulierhahn und Luftregulierung. Lieferung ohne Schlauch & Druckregler.

Leistung	8,8 kW
Betriebsdruck	50 mbar
Masse Gestell (BTH)	400 × 400 × 200 mm
Länge inkl. Regulierhahn	560 mm
Brenner-Durchmesser	180 mm
Gewicht	6,5 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2346	Mit Züandsicherung	147.—
----------	---------------------------	-------

Gas-Rechauds für den Privatbereich

Sie sind speziell als unkomplizierte Küche für den kleinen Haushalt, als Zusatzkochgelegenheit oder als mobile Camping-Küche einsetzbar.

Rechaud PARKER Duo

Rechaud aus rostfreiem Edelstahl, Brennerdeckel aus Messing, verchromter Stahlrost. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 kW
Masse (BTH)	580 × 300 × 120 mm
Gewicht	3,8 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar
Brenner	2



720.2021 **Rechaud Duo** 181.—

Rechaud PARKER Trio

Rechaud aus rostfreiem Edelstahl, Brennerdeckel aus Messing, verchromter Stahlrost. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 + 0,8 kW
Masse (BTH)	580 × 300 × 120 mm
Gewicht	4,4 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar
Brenner Rechaud	3



720.2031 **Rechaud Trio** 233.—

Rechaud PARKER Duo mit Grill

Rechaud aus rostfreiem Edelstahl, Brennerdeckel aus Messing, verchromter Stahlrost. Grill unten mit Infrarot-Brenner. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 kW
Leistung Grill	1,5 kW
Masse (BTH)	580 × 300 × 120 mm
Gewicht	6,5 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar
Brenner Rechaud	2



720.2022 **Brenner Duo mit Grill** 245.—

Backofenkoher PARKER

Rechaud aus rostfreiem Edelstahl, Brennerdeckel aus Messing, verchromter Stahlrost. Mit Gasbackofen. Mit Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 kW
Leistung Grill	1,5 kW
Masse (BTH)	450 × 315 × 410 mm
Gewicht	16,5 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	30 mbar
Backofen-Inhalt	19 Liter
Brenner Rechaud	2



723.2451 **Backofenkoher PARKER** 698.—



Gas-Rechauds

Rechaud PARKER Solo 100

Emailliertes Rechaud mit 1 Brenner und Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 kW
Masse (BTH)	300 × 330 × 120 mm
Gewicht	2,5 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar



720.2045 **Rechaud Solo 100 weiss** 98.—

Rechaud PARKER Duo 200

Emailliertes Rechaud mit 2 Brennern und Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 kW
Masse (BTH)	500 × 330 × 105 mm
Gewicht	4,5 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar



720.2055 **Rechaud Duo 200 weiss** 159.—

Rechaud PARKER Trio 300

Emailliertes Rechaud mit 3 Brennern und Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,6 + 1,5 + 0,8 kW
Masse (BTH)	600 × 330 × 115 mm
Gewicht	5,8 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	37 mbar



720.2065 **Rechaud Trio 300 weiss** 215.—

Rechaud PARKER MVB-4

Emailliertes Rechaud mit 4 Brennern und Zündsicherung. Lieferung ohne Schlauch und Druckregler.

Leistung	2,8 + 2,3 + 1,7 + 0,9 kW
Masse (BTH)	500 × 540 × 130 mm
Gewicht	10 kg
Schlauchanschluss	Tülle 8 mm
Betriebsdruck	50 mbar



720.2095 **Rechaud MVB-4 weiss** 359.—

Rechaud Jove Uno

Edelstahl-Campingrechaud mit Gussbrenner und Turboflamme. Ideal auch für Wok-Pfanne dank flexiblem Pfannenträger. Im Schalter elektrische Mehrfachzündung. Lieferung ohne Schlauch, Druckregler und Batterie.

Gussbrenner	1
Leistung	5,0 kW
Betriebsdruck	30 – 50 mbar
Masse (BTH)	302 × 412 × 118 mm
Gewicht	3 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2104 **Rechaud Jove Uno** 147.—



Rechaud Jove Duo

Edelstahl-Campingrechaud mit Gussbrenner und Turboflamme. Ideal auch für Wok-Pfanne dank flexiblem Pfannenträger. Im Schalter integrierte elektrische Mehrfachzündung. Lieferung ohne Schlauch, Druckregler und Batterie.

Gussbrenner	2
Leistung	5,0 + 4,0 kW
Betriebsdruck	30 – 50 mbar
Masse (BTH)	700 × 400 × 115 mm
Gewicht	5,5 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



720.2105 **Rechaud Jove Duo** 289.—



Kochherd ELBA CE 55-225 WS

Kochstellen

- 4 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenträger einteilig, emailliert

Gas-Backofen

- Backofenbrenner mit Zündsicherung
- Grillbrenner mit Zündsicherung
- Thermostat von 150 °C – 285 °C
- Sichtfenster mit Doppelverglasung
- 1 Einschieberost verchromt
- 1 Bratschale emailliert

Leistung

Kochstellen	3,05 + 2,55 + 1,55 + 0,9 kW
Backofen	3,2 kW
Grillbrenner	2,0 kW
Betriebsdruck Propan	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Backofeninhalt	37 l
Masse (BTH) Propan	500 × 500 × 870 mm
Masse (BTH) Erdgas	500 × 500 × 900 mm
Gewicht	ca. 39 kg



723.2645	Propan-Ausführung	775.–
723.2645.5	Erdgas-Ausführung	835.–

Einbau-Kochmulde ELBA CE 230-200 X

- 2 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenrost einteilig, emailliert
- Automatische Zündung
- Vorrichtung für Glasabdeckung
- Nur für Propangas

Leistung

Kochstellen	3,0 + 1,75 kW
Betriebsdruck	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Masse (BT)	288 × 510 mm
Einbaumasse (BT)	270 × 490 mm
Anschlusswert Elektro	230 V – 50 Hz
Gewicht	5,6 kg



723.2733



723.2733.1

723.2733	Einbau-Kochmulde ELBA CE 230-200 X	309.–
723.2733.1	Glasabdeckung ELBA GL 230	83.–



Einbau-Kochmulde ELBA CE 360-440 X

- 4 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenrost einteilig + Wokhalterung, emailliert
- Automatische Zündung
- Vorrichtung für Glasabdeckung
- Nur für Propangas

Leistung

Kochstellen	3,5 + 1,75 + 1,75 + 1,0 kW
Betriebsdruck	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Masse (BT)	580 × 500 mm
Einbaumasse (BT)	560 × 480 mm
Anschlusswert Elektro	230 V – 50 Hz
Gewicht	9,3 kg



723.2743



723.2743.1

723.2743	Einbau-Kochmulde ELBA CE 360-440 X	521.–
723.2743.1	Glasabdeckung ELBA GL 360	115.–
723.2743.2	Wokträger	22.–



Kochherd ELBA mit Flaschenfach CE 58-225 WS

Kochstellen

- 4 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenträger zweiteilig, emailliert
- Pfannenrost verchromt

Gas-Backofen

- Backofenbrenner mit Zündsicherung
- Grillbrenner mit Zündsicherung
- Thermostat von 150 °C – 285 °C
- Sichtfenster mit Doppelverglasung
- 1 Einschieberost verchromt
- 1 Bratschale emailliert

Leistung

Kochstellen	3,05 + 2,55 + 1,55 + 0,9 kW
Backofen	3,2 kW
Grillbrenner	2,0 kW
Betriebsdruck Propan	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Backofeninhalt	37 l
Masse (BTH)	860 × 500 × 850 mm
Gewicht	ca. 51 kg



723.2652 **Kochherd ELBA 58-225 WS** 935.—

Kochherd ELBA CE 61-425 WS

Kochstellen

- 4 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenträger zweiteilig, emailliert

Gas-Backofen

- Backofenbrenner mit Zündsicherung
- Grillbrenner mit Zündsicherung
- Thermostat von 150 °C – 285 °C
- Sichtfenster mit Doppelverglasung
- 1 Einschieberost verchromt
- 1 Bratschale emailliert
- 1 Kuchenblech

Leistung

Kochstellen	3,15 + 1,9 + 1,9 + 1,0 kW
Backofen	3,7 kW
Grillbrenner	2,55 kW
Betriebsdruck Propan	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Backofeninhalt	61 l
Masse (BTH) Propan	600 × 600 × 850 mm
Masse (BTH) Erdgas	600 × 600 × 900 mm
Gewicht	ca. 50 kg



723.2661 **Propan-Ausführung** 998.—
723.2661.5 **Erdgas-Ausführung** 1055.—

Kochherd ELBA CE 61-425 XS Chrom

Kochstellen

- 4 Brenner mit Zündsicherung
- Brennerdeckel emailliert
- Pfannenträger zweiteilig, emailliert

Gas-Backofen

- Backofenbrenner mit Zündsicherung
- Grillbrenner mit Zündsicherung
- Thermostat von 150 °C – 285 °C
- Sichtfenster mit Doppelverglasung
- 1 Einschieberost verchromt
- 1 Bratschale emailliert
- 1 Kuchenblech

Leistung

Kochstellen	3,15 + 1,9 + 1,9 + 1,0 kW
Backofen	3,7 kW
Grillbrenner	2,55 kW
Betriebsdruck Propan	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Backofeninhalt	61 l
Masse (BTH) Propan	600 × 600 × 850 mm
Masse (BTH) Erdgas	600 × 600 × 900 mm
Gewicht	ca. 50 kg



723.2663 **Propan-Ausführung** 1113.—
723.2663.5 **Erdgas-Ausführung** 1175.—

Einbau-Backofen ELBA Avantage CE 500-621 X

- Ofenbrenner mit Zündsicherung
- Grillbrenner mit Zündsicherung
- Grillspieß und Beleuchtung elektrisch 230 V
- Timer mit Alarm 60 min.
- Sichtfenster mit Doppelverglasung
- 1 Einschieberost verchromt
- Kuchenblech
- Nur für Propangas

Leistung

Backofen	3,0 kW
Grill	2,3 kW
Betriebsdruck	37 mbar
Gasanschluss	1/2"
Backofeninhalt	50 l
Masse (BHT)	594 × 594 × 560 mm
Gewicht	ca. 40 kg



723.2564 **Einbau-Backofen ELBA CE 500-621 X** 838.—

Zubehör zu ELBA

Zusatzgitter

Zusatzgitter für kleine Behälter, emailliert.



723.2668 **Zusatzgitter** 9.—

Die modernen SIBIR-Kühlschränke sind mit einem Hochleistungs-Absorber-Kühlsystem ausgestattet, daher absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb.

- Sparsamer Energieverbrauch
- Hervorragender Wirkungsgrad
- Abtau-Vollautomatik
- Flammen-Fernanzeige
- Thermostatische Regulierung
- Piezoelektrische Zündung
- Thermostat für Gas und 230 V
- Lieferung ohne Schlauch

Propanggeräte



Kühlschrank SIBIR W 80

Standkühlschrank für Gas/12 V/230 V

Nutzinhalt total	65 l
Tiefgefrierfach***	6 l
Gasverbrauch	380 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	1,9 kWh/24 h
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	630 × 525 × 540 mm
Gewicht	28 kg
Schlauchanschluss	Tülle



745.0080 **Kühlschrank SIBIR W 80** 1195.—¹⁾

Kühlschrank SIBIR T 105 GE

Standkühlschrank für Gas/230 V

Nutzinhalt total	97 l
Tiefgefrierfach**	10,5 l
Gasverbrauch	270 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	2,6 kWh/24 h
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	851 × 531 × 558 mm
Gewicht	33 kg
Schlauchanschluss	Tülle



745.0105 **Kühlschrank SIBIR T 105 GE** 2160.—¹⁾

Kühlschrank SIBIR S 150 GE

Standkühlschrank für Gas/230 V

Nutzinhalt total	137 l
Tiefgefrierfach***	15 l
Gasverbrauch	385 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	2,1 kWh/24 h
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	1176 × 529 × 673 mm
Gewicht	55 kg
Schlauchanschluss	Tülle



745.0150 **Kühlschrank SIBIR S 150 GE** 2530.—¹⁾

Kühlschrank SIBIR S 210 GE

Standkühlschrank für Gas/230 V

Nutzinhalt total	209 l
Tiefgefrierfach***	47 l
Gasverbrauch	490 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	3,76 kWh/24 h
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	1613 × 592 × 673 mm
Gewicht	76 kg
Schlauchanschluss	Tülle



745.0210 **Kühlschrank SIBIR S 210 GE** 3550.—¹⁾

¹⁾ Die ausgewiesenen Preise verstehen sich inkl. VRG.

Einbaukühlschrank Dometic RM 4210

- Kombi-Apparat für Gas/12 V/230 V
- Piezozündung und Zündsicherung
- Flammenanzeige
- Thermostat für 230 V
- Abtau-Automatik

Nutzzinhalt total	60 l
Tiefgefrierfach**	6 l
Gasverbrauch	max. 310 g/24 h
Betriebsdruck	30/37 mbar
Anschlusswert 230 V	125 W/12 V 100 W
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	618 × 486 × 474 mm
Gewicht	20,7 kg
Schlauchanschluss	Tülle



746.4220 **Einbaukühlschrank Dometic RM 4210** 1100.—¹⁾

Kühlschrank Dometic RM 4203

- Kühlschrank für Gas/12 V/230 V
- Piezozündung und Zündsicherung
- Flammenanzeige
- Thermostat für 220 V
- Abtau-Automatik

Nutzzinhalt total	60 l
Tiefgefrierfach**	5 l
Gasverbrauch	max. 310 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	105 W/12 V 100 W
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	609 × 486 × 479 mm
Gewicht	21 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



746.4203 **Kühlschrank Dometic RM 4203** 1175.—¹⁾

Kühlschrank Dometic RGE 2000

- Kühlschrank für Gas/230 V
- Piezozündung und Zündsicherung
- Flammenanzeige
- Thermostat für Gas/230 V
- Abtau-Automatik
- Kühlt bis 30 °C unter Umgebungstemperatur

Nutzzinhalt total	97 l
Tiefgefrierfach**	10,5 l
Gasverbrauch	max. 270 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	175 W
Türscharnier (wechselbar)	rechts
Masse (HBT)	852 × 531 × 558 mm
Gewicht	33 kg
Schlauchanschluss	M 1/4" links



746.2000 **Kühlschrank Dometic RGE 2000** 1695.—¹⁾

Absorber-Tiefkühltruhe

CNG-210

Die Absorber-Tiefkühltruhe CNG-210 ist ausgelegt für den Gasbetrieb, sie besitzt jedoch auch einen 230-V-Anschluss. Die Kälteleistung ist nicht vergleichbar mit einer Kompressor-Tiefkühltruhe. Eine Absorber-Tiefkühltruhe erreicht nur -12 °C bis -15 °C.

Nutzzinhalt total	210 l
Gasverbrauch	680 g/24 h
Betriebsdruck	30 mbar
Energieverbrauch 230 V	121 W/h
Max. Leistungsaufnahme 230V	150 W
Masse (HBT)	1040 × 820 × 870 mm
Gewicht	68 kg
Schlauchanschluss	Rohrstutzen 8 mm

747.0210 **Tiefkühltruhe CNG-210** 4995.—¹⁾



¹⁾ Die ausgewiesenen Preise verstehen sich inkl. VRG.

DOMETIC Absorber-Kühlschrank und -Kühlbox

Kühlbox CombiCool RC 2200 EGP

Erste Absorberkühlbox mit Aluminiumgehäuse!

- Gas/12 V/230 V
- Piezo-Zündung und Zündsicherung
- Thermostat für 230 V
- 3-Stufen-Flammregulierung für Gasbetrieb
- Eiswürfelschale
- Kühlt bis 33 °C unter Umgebungstemperatur
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Eingang = 1/4" links

Nutzzinhalt	41 l
Gasverbrauch	max. 252 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	85 W
Anschlusswert 12 V	85 W
Masse (BTH)	500 × 487 × 444 mm
Gewicht	14 kg



747.1027 **Kühlbox RC 2200 EGP** 498.—¹⁾

Kühlschrank CombiCool RF 60

Absorber-Kühlschrank ohne Tiefkühlfach!

- Gas/12 V/230 V
- Piezozündung und Zündsicherung
- Flammenanzeige
- Thermostat für Gas und 230 V
- 2 Ablagefächer in der Innentür
- Kühlt bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Eingang = 1/4" links

Nutzzinhalt	60 l
Gasverbrauch	max. 375 g/24 h
Betriebsdruck	50 mbar
Anschlusswert 230 V	110 W
Anschlusswert 12 V	110 W
Masse (BTH)	486 × 490 × 615 mm
Gewicht	26 kg



747.1025 **Kühlbox RF 60** 598.—¹⁾

MOBICOOL Kühlboxen

Kühlbox T26 DC/AC

- Thermoelektrische Kühlbox
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Zweifunktion des Tragegriffs als Deckelstütze oder Verriegelung
- Kabelfach im Deckel

Inhalt	26 l
Anschlussspannung	12 V/230 V
Masse (BHT)	336 × 395 × 296 mm
Gewicht	ca. 4 kg



747.1022 **Kühlbox T26 DC/AC** 135.—¹⁾

Kühlbox MOBICOOL P40 DC/AC

«Strandkorb» mit Service!

- Thermoelektrische Kühlbox mit Rollwalze
- Ausklappbarer Multifunktionsgriff für bequemen Transport
- Multifunktionsgriff arretrierbar und als Ablagefläche nutzbar
- Geteilter Deckel zu Minimierung des Kälteverlusts
- Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen
- Kabelfach im Deckel

Inhalt	40 l
Anschlussspannung	12 V/230 V
Masse (BTH)	570 × 380 × 420 mm
Gewicht	8,4 kg



747.1028 **Kühlbox P40 DC/AC** 265.—¹⁾

¹⁾ Die ausgewiesenen Preise verstehen sich inkl. VRG.

Kühlbox/Zubehör/Camping-Toilette

MyFridge MF-18 Digital

Ihr persönlicher Kühlschrank! Der Verwandlungskünstler MyFridge kann als Kühlschrank stehend (z. B. am Arbeitsplatz) oder als Kühlbox liegend im Auto oder beim Picknick eingesetzt werden. Der bequeme Tragegriff rastet geräuschlos wieder ein und verschwindet diskret im Gehäuse.

- Innenbeleuchtung
- Praktisches Trenngitter
- Problemloser Betrieb mit 12 V oder 230 V
- Umschaltbar kalt/warm
- Platz für kleine Dinge: Ablagefach an der Türinnenseite (wegnehmbar)
- Digitale Temperaturanzeige

Inhalt	18 l
Leistungsaufnahme bei 12 V	max. 50 W
bei 230 V	max. 72 W
Masse (BHT)	280 × 508 × 330 mm



747.1018* **MyFridge MF-18 Digital** 235.—¹⁾
*solange Vorrat

Transformator 230 V – 12 V

Für den Anschluss von thermoelektrischen 12-V-Kühlgeräten an 230 V.



747.1021 **Transformator 230 V – 12 V** 45.—¹⁾

Transformator 24 V – 12 V

Im Zuleitungskabel integrierter Gleichstrom-Wandler für den Anschluss von 12-V-Kühlgeräten an 24 V.



747.1012 **Transformator 24 V – 12 V** 74.—¹⁾

Spannungswächter

Schützt die Fahrzeugbatterie vor Unterspannung.



747.1009 **Spannungswächter** 35.—¹⁾

Camping-Toilette und Zubehör

Instablu Standard Sanitär Fluid

Wirkt desinfizierend und verhindert Geruchs- und Gasbildung. Spezielle Tenside fördern die Auflösung des Abfalls. Flasche à 2,5 l (ausreichend für ca. 18 Füllungen).



780.69950 **Instablu Standard Sanitär Fluid** 19.—

WC-Papier EURO-Soft

Spezial-WC-Papier für Spül-Toiletten. Das Papier löst sich im Abfalltank vollständig auf. Inhalt 4 Rollen à 400 Blatt.



780.69961 **WC-Papier EURO-Soft** 9.90

EURO-WC Platinum L

Tragbare Chemie-Toilette mit Wasserspülung und zwei trennbaren Behältern. Praktisch, hygienisch, widerstandsfähig.

Inhalt Wassertank	ca. 14 l
Inhalt Abfalltank	20 l (ca. 50 Benutzungen)
Masse (LBH)	350 × 430 × 385 mm
Leergewicht	5,0 kg



780.68272 **EURO-WC Platinum Typ L** 195.—

¹⁾ Die ausgewiesenen Preise verstehen sich inkl. VRG.