

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

**СПИРТО-ВОДОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**

Издание официальное

МОСКВА
1958

Сборник «Спирто-водочные изделия» составлен Государственным издательством «Стандартгиз» и содержит действующие на 1 мая 1958 г. стандарты на спирт, водку, виноградные вина и коньяки.

В связи с тем, что стандарты периодически пересматриваются и в них вносятся изменения, а также учитывая, что сборник составлен на определенную дату, необходимо при пользовании сборником проверять действие стандартов и наличие изменений к ним.

Для удобства пользования в стандарты внесены изменения, действующие к моменту издания. Эти стандарты в индексе (возле номера) имеют знак*.

Текущая информация обо всех вновь утвержденных и пересматриваемых стандартах, а также изменениях к ним публикуется в «Информационном указателе стандартов», заказы на который следует направлять в отдел распространения Стандартгиза (г. Москва, И-90, 2-я Мещанская ул., дом 51).

СССР — Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 5962—51
	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ Технические условия	Взамен ОСТ НКПП 278 в части технических условий
		Группа Н74

Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт, получаемый путем ректификации этилового спирта-сырца, вырабатываемого из зерна, картофеля и свеклосахарной патоки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. В зависимости от степени очистки и способа получения различают:

- а) спирт этиловый ректификованный (обыкновенный);
- б) спирт этиловый ректификованный высшей очистки.

Под ректификованным спиртом высшей очистки понимается этиловый спирт двойной ректификации на аппаратах периодического действия или спирт, полученный при замедленной сгонке на аппаратах непрерывного действия.

Примечание. Допускается получение этилового спирта высшей очистки другими методами, утвержденными Министерством промышленности продовольственных товаров СССР, при условии обеспечения качества не ниже спирта двойной ректификации.

2. Спирт этиловый ректификованный и спирт этиловый ректификованный высшей очистки, в зависимости от исходного сырья, различают:

- а) полученный из зерна и картофеля;
- б) полученный из патоки.

3. По органолептическим показателям этиловый спирт должен отвечать следующим требованиям:

№№ п/п	Наименование показателей	Характеристика спирта
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость, без посторонних частиц и мути
2	Цвет	Бесцветная жидкость
3	Вкус и запах	Характерные для каждого вида этилового спирта: ректификованного и высшей очистки, предусмотренных в пп. 1 и 2 настоящего стандарта, без постороннего и неприятного привкуса и запаха

Внесен Министерством
пищевой
промышленности СССР

Утвержден Советом
Министров СССР
1/VIII 1951 г.

Срок введения
1/X 1951 г.

4. По физико-химическим показателям спирт должен отвечать следующим требованиям:

№№ п/п.	Наименование показателей	Нормы спирта	
		ректификованного	ректификованного высшей очистки
1	Содержание этилового спирта (крепость) в % по объему, не менее	95,5	96,2
2	Проба на чистоту серной кислотой	Выдерживает пробу на чистоту	
3	Проба на окисляемость в минутах не менее	20	30
4	Содержание альдегидов, в пересчете на безводный спирт, в % по объему, не более	0,002	0,0005
5	Содержание сивушного масла, в пересчете на безводный спирт, в % по объему, не более	0,003	0,0005
6	Содержание эфиров, в пересчете на уксусно-этиловый эфир, в 1 л безводного спирта в мг, не более	50	30
7	Проба на метиловый спирт с фуксин-сернистой кислотой	Выдерживает	
8	Содержание фурфурола	Не допускается	

Примечания:

1. По соглашению сторон (кроме специального назначения) допускается к приемке спирт этиловый ректификованный крепостью от 95,0% до 95,5%, если он удовлетворяет всем другим техническим условиям.

2. В спирте не допускается присутствие посторонних примесей.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

Правила приемки и методы испытаний по ГОСТ 5964—51.

III. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И МАРКИРОВКА

5. Спирт должен храниться в специально оборудованных и предназначенных для спирта чистых цистернах или баках; спирт ректификованный высшей очистки допускается хранить в чистых железных бочках.

6. Цистерны и баки должны герметически закрываться крышками и иметь воздушники. Для установления уровня спирта применяют поплавковые или другие безопасные указатели уровня.

7. Цистерны и баки со спиртом, расположенные вне помещений, должны быть запломбированы.

8. Небольшие количества спирта допускается хранить и транспортировать в чистых железных бочках, бутылках или бидонах, которые должны быть тщательно закупорены пробками, обеспечивающими герметичность укупорки, и должны быть запломбированы или опечатаны. Бочки для спирта должны отвечать требованиям ГОСТ 6247—52; допускаются для перевозок спирта в прямом железнодорожном и речном сообщении бочки по ОСТ НКТП 8889/2078.

Примечание. Хранение и транспортирование спирта в железных оцинкованных бочках не допускается.

9. В спиртохранилище бочки со спиртом должны размещаться штабелями; по ширине и высоте в каждом штабеле устанавливают не более чем по две бочки. Установка бутылей и бидонов в спиртохранилище производится в один ряд. Помещение спиртохранилища должно пломбироваться.

10. Спирт ректификованный транспортируют в специально оборудованных и предназначенных для спирта чистых железнодорожных цистернах. Цистерны со спиртом должны быть запломбированы.

11. Спирт ректификованный высшей очистки транспортируют в специальных чистых железных бочках или в тщательно очищенных и промытых автоцистернах.

12. Бутыли со спиртом должны помещаться в специальных ящиках, деревянных обрешетках или корзинах, заполненных прокладочным материалом (стружкой, соломой и т. п.), весом брутто не более 50 кг.

13. На каждой бочке должна быть трафаретная надпись, сделанная стойкой несмываемой краской, а на каждой бутылке или бидоне — этикетка с обозначениями:

- а) «Огнеопасно»;
- б) наименования организации, в систему которой входит предприятие;
- в) названия спирта;
- г) количества спирта в *дкл*;
- д) веса брутто в *кг*;
- е) «ГОСТ 5962—51».

Примечание. Этикетка должна наклеиваться на дощечку или прочный картон, подвешенный на шпегате

Замена

ГОСТ 6247—52 введен взамен ОСТ 18890—38 и ОСТ 18891—38.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ГОСТ 5962—51	Спирт этиловый ректификованный. Технические условия	1
ГОСТ 5963—51	Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия	4
ГОСТ 5964—51	Спирт этиловый. Правила приемки и методы испытаний	7
ГОСТ 131—51	Спирт этиловый-сырец. Технические условия	20
ГОСТ 239—50	Водка 40%. Технические условия	23
ГОСТ 4362—50	Водка 50%, 56% и Московская особая 40%. Технические условия	26
ГОСТ 6535—53	Водка столичная. Технические условия	30
ГОСТ 5363—50	Водка. Правила приемки и методы испытаний	33
ГОСТ 5666—56	Вина виноградные и коньяки. Правила приемки и методы испытаний	42
ГОСТ 4828—49	Изделия ликерно-водочные. Правила приемки и методы испытаний	78

Редактор Н. Баужес

Техн. редактор А. Е. Матвеева

Корректоры: К. М. Тозенпуд, Г. А. Чеботарева

Стандартгиз. Подп. к печ. 10/VII 1958 г. 6,25 п. л. Тир. 5000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1326