

Нормативное содержание летучих веществ в дистиллятах/спиртах фруктовых и напитков

Наименование	Этанол, %об.	Высшие спирты, мг/л б.с.	Сложные эфиры, мг/л б.с.	Альдегиды, мг/л б.с.	Летучие кислоты, мг/л б.с.	Фурфурол, мг/л б.с.	Метанол	Энантовые эфиры, мг/л б.с.	Нормативный документ
Чача	64	3100,3	352,4	61,7	56,2	4,5	0,48 г/л б.с.	0,3	
Дистиллят винный	менее 86	1600 - 6000	300 - 2700	30 - 500	не более 2500	не более 30	не более 2 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ 31493-2012 Дистиллят винный. Технические условия
Дистиллят виноградный	менее 86	суммарно не менее 1400					не более 2 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ Р 55459-2013 Дистиллят виноградный. Технические условия
Спирт винный	не менее 86	не более 50	не более 50	не более 10	не более 20	нет нормы	не более 2 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ 31763-2012 Спирт винный. Технические условия
Спирт виноградный	не менее 86	суммарно не более 200					не более 2 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ Р 55461-2013 Спирт виноградный. Технические условия
Дистиллят фруктовый (плодовый)	менее 86	суммарно не менее 2000				не более 30	не более 2 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ 32160-2013 Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия
Плодовые водки	не менее 37,5	суммарно не менее 2000					не более 3,5 г/л б.с.	нет нормы	ГОСТ Р 52135-2003 Плодовые водки. Общие технические условия
Российский кальвадос	38 - 40	нет нормы	нет нормы	нет нормы	нет нормы	нет нормы	не более 1 г/л	нет нормы	ГОСТ Р 51300-99. Кальвадосы Российские. Общие технические условия
Спирт кальвадосный	55 - 70	1000 - 6000	500 - 3500	30 - 500	не более 800	не более 30	не более 1,2 г/л	нет нормы	ГОСТ Р 51300-99. Кальвадосы Российские. Общие технические условия
Коньяк	не менее 40	1700 - 5000	500 - 2700	50 - 500	не более 2000	нет нормы	не более 1 г/л	нет нормы	ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие технические условия
Дистиллят коньячный молодой	62 - 70	1800 - 6000	500 - 2500	30 - 500	не более 800	не более 30	не более 1 г/л	нет нормы	ГОСТ 31728-2014 Дистилляты коньячные. Технические условия
Дистиллят коньячный выдержанный	55 - 70	1700 - 5000	500 - 2700	50 - 500	не более 2000	не более 30	не более 1 г/л	нет нормы	ГОСТ 31728-2014 Дистилляты коньячные. Технические условия
Дистиллят винный (коньячный) для закладки на выдержку	68 - 70	1700 - 2500	300 - 600	минимум	не более 600	не более 30	минимум	не менее 50	Рекомендация, частное мнение Daniil
Дистиллят винный (коньячный) для закладки на выдержку 2	68 - 70	2500 - 3500	600 - 900	минимум	не более 600	не более 30	минимум	не менее 70	Рекомендация, частное мнение Daniil
spirit), включая коньяк, ракию	не менее 37,5	суммарно не менее 1250					не более 2 г/л б.с.	нет нормы	Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Бренди (Brandy, Weinbrand)	не менее 36	суммарно не менее 1250					не более 2 г/л б.с.	нет нормы	
Граппа (Grape marc spirit, grape marc)	не менее 37,5	суммарно не менее 1400					не более 1 г/л б.с.	нет нормы	
Бренди из фруктовых выжимок (Fruit marc)	не менее 37,5	суммарно не менее 2000					не более 1,5 г/л б.с.	нет нормы	
Фруктовый бренди/спирт (Fruit spirit)	не менее 37,5	суммарно не менее 2000					не более 1 - 1,35 г/л б.с.	нет нормы	
Бренди/спирт из сидра и перри (Cider spirit and perry spirit), включая кальвадос	не менее 37,5	суммарно не менее 2000					не более 1 г/л б.с.	нет нормы	